

Carver Bağlantı Elemanı – Bar tipi

CARVER CLAMP – BAR TYPE

Ürün özellikleri :

FEATURES OF PRODUCTS:

- a-) Ağır iş uygulamalarında kullanıma uygun mukavemetli ürünlerdir.
 b-) Hareketli çene iş parçasına doğru kaydırılır, mandal en yakın çentiğe oturduktan sonra sıkma vidası ile çene sıkıştırılır.

- A-) The products are strenght and suitable for heavy duty.
 B-) The operator slides the spring loaded moveable jaw toward the workpiece to the nearest notch where it locks into the detent. Hand tightening the screw advances the clamp jaw.

1. Yaylı çene baskı kalktığında bile aynı konumunda kalır.
2. Hareketli çene yapısı sayesinde açılı yüzeylerde güvenli sıkıştırma sağlar.
3. Çalışan parçalar kaynak çapağına karşı korumalıdır.
4. Minimum vidalama ile maksimum çene hareketi sağlar.
5. Sıkıştırılan iş parçası sabit kalır, hareket edemez.
6. BASİTCE TERS DÖNEN ÇENELER sayesinde dışa doğru sıkıştırma sağlar.

1. Spring-loaded jaw stays in position when pressure removed.
2. Jaw moves to security clamp angled surfaces.
3. Working parts not exposed to weld spatter.
4. No long screws to bend.
5. Tightening action cannot rotate workpiece.
6. Simple reverse jaws for a spreading action

Kullanım Alanları :


USAGE AREAS

- Üretim
- Kaynak
- Makine
- Bakım-Onarım
- Takımhane

- * Fabrication
- * Welding
- * Machining
- * Maintenance
- * toolroom

| MODEL NO | Tutma Kuvveti Holding Force (N) | Tutma Kapasitesi Capacity (S) (mm) | | Çene Uzunluğu Reach (B1) (mm) | Ağırlık Weight (gr) |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|
| | | Min | Max | | |
| T186-600 | 11300 | | 600 | 60 | 3400 |
| T186-900 | | | 900 | 60 | 4400 |
| T186-1500 | | | 1500 | 60 | 5800 |
| T186-2100 | | | 2100 | 60 | 7600 |
| T186-2400 | | | 2400 | 60 | 8800 |
| T321-600 | 5650 | | 600 | 120 | 3500 |
| T321-900 | | | 900 | 120 | 4500 |
| T321-1500 | | | 1500 | 120 | 5900 |
| T321-2100 | | | 2100 | 120 | 7700 |
| T321-2400 | | | 2400 | 120 | 8900 |
| T290-900 | 18000 | | 900 | 90 | 10500 |
| T290-1200 | | | 1200 | 90 | 12100 |
| T290-1500 | | | 1500 | 90 | 14000 |
| T290-2100 | | | 2100 | 90 | 18000 |
| T285-900 | 9000 | | 900 | 200 | 11500 |
| T285-1200 | | | 1200 | 200 | 13000 |
| T285-1500 | | | 1500 | 200 | 15000 |
| T285-2100 | | | 2100 | 200 | 19000 |
| T257-2100 | 27000 | | 2100 | 115 | 27200 |
| T257-2700 | | | 2700 | 115 | 32000 |

| MODEL NO | A | A1 | A2 | B | B2 | B3 | B4 | L |
|-----------|----|----|-----|------|-----|----|-----|------|
| T186-600 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 710 |
| T186-900 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 1020 |
| T186-1500 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 1625 |
| T186-2100 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 2235 |
| T186-2400 | 25 | 12 | 76 | 32 | 44 | 30 | 76 | 2540 |
| T321-600 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 710 |
| T321-900 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 1020 |
| T321-1500 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 1625 |
| T321-2100 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 2235 |
| T321-2400 | 25 | 12 | 76 | 32 | 104 | 30 | 76 | 2540 |
| T290-900 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1070 |
| T290-1200 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1390 |
| T290-1500 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 1690 |
| T290-2100 | 38 | 20 | 140 | 51 | 65 | 40 | 105 | 2290 |
| T285-900 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1070 |
| T285-1200 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1390 |
| T285-1500 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 1690 |
| T285-2100 | 38 | 20 | 140 | 51 | 180 | 40 | 105 | 2290 |
| T257-2100 | 51 | 22 | 187 | 63,5 | 83 | 52 | 127 | 2335 |
| T257-2700 | 51 | 22 | 187 | 63,5 | 83 | 52 | 127 | 2945 |

 Aksesuar / Accessories
 Çubuk Bağlantısı / Bar Connection


| KOD | MODEL NO | Ağırlık Weight (gr) |
|------|-------------|---------------------|
| T186 | T186 - T321 | 700 |
| T285 | T290 - T285 | 1300 |